

F.X.S. SAUERBURGER

**TECHNIQUES INNOVANTES
DU SUD DE L'ALLEMAGNE**

○ INNOVATION

○ TRADITION

○ PASSION

○ MADE IN GERMANY



FAUCHEUSES À CHANVRE

- Combinaison professionnelle: faucheuse à double-lame à l'avant sur un mât à réglage hydraulique / faucheuse à double-lame à l'arrière
- Convient pour la fauche du chanvre à deux étages



DE SERIE - Faucheuse DMS sur mât hydraulique (attelage à l'avant)

Faucheuse pour tracteurs standard à partir de 50 CV · Attelage trois points Cat. I+II · Unités de coupe BIDUX avec un pas de lame inégal 70 / 84 mm · Sections CARBODUX dentelées, garantissant une coupe nette, durable et de haute qualité · Entraînement par l'hydraulique du tracteur (débit jusqu'à 30 L/min, pression de fonctionnement max. 180 bars) · Affichage numérique de la vitesse de la lame · Réglage hydraulique de la hauteur de coupe et repliage de la faucheuse pilotés par un distributeur · Raccords hydrauliques standard BG3 · Béquilles pour la dépose · Déport latéral mécanique (manuel)

DE SERIE - Faucheuse DMS (attelage arrière)

Faucheuse pour tracteurs standard à partir de 50 CV · Attelage trois points Cat. I+II · Unités de coupe BIDUX avec un pas de lame inégal 70 / 84 mm · Sections CARBODUX dentelées, garantissant une coupe nette, durable et de haute qualité · Entraînement par l'hydraulique du tracteur (débit jusqu'à 30 L/min, pression de fonctionnement max. 180 bars) · Affichage numérique de la vitesse de la lame · Patins en acier Hardox · Raccords hydrauliques standard BG3 · Système de relevage à deux vérins en série, avec ajustement de priorité · Béquilles pour la dépose · Protection anti-collision réglable mécaniquement · Déport latéral mécanique (manuel)

EQUIPEMENT OPTIONNEL

Entraînement de la faucheuse arrière par centrale hydraulique via la prise de force du tracteur 540 tr/min, avec cardan ou entraînement hydraulique des deux faucheuses par groupe spécial par prise de force du tracteur 540 t/min, avec cardan, pompe tandem, régulateur de débit à trois voies avec DBV, capacité du réservoir 65 L · Déport latéral hydraulique pour la faucheuse arrière · Profil de renforcement pour la barre de coupe · Jeu supplémentaire de semelles pour la barre de coupe · Jeu complet de lames de rechange ou set de sections et rivets pour lames lisses dessus et faucillées dessous · Refroidisseur d'huile hydraulique

SPECIFICATIONS

| | Faucheuse DMS sur mât à l'avant | Faucheuse DMS à l'arrière |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| N° Ref | 9005H | 9005C |
| Attelage | Avant, Cat. II | Arrière Cat. I+II |
| Largeur de travail (m) | Notre recommandation: 2,40 ou 2,75 m | Notre recommandation: 2,40 ou 2,75 m |
| Largeur de transport (m) | 2,00 | 2,00 |
| Poids (approx. kg) | 420 (DMS 2400) ou 440 (DMS 2750) | 370 (DMS 2400) ou 380 (DMS 2750) |